

Esmerilado y separado de piezas de finas.

La firma OTEC Präzisionsfinish ofrece una combinación compacta y muy flexible para el rápido procesamiento y posterior separación de piezas procesadas. Las máquinas centrífugas de plato de la serie CF, gracias a la tecnología patentada con espacio cero de ranura, han sido desarrolladas para el desbarbado y pulido de piezas pequeñas y filigrana (sin atascamiento alguno, es además posible la utilización de abrasivos para desbaste de grano muy fino).

La nueva cribadora Unisepa es una máquina, universalmente aplicable para la separación, de los cuerpos para desbaste por deslizamiento, de las piezas procesadas. La máquina cribadora es utilizada como unidad compacta independiente (stand-alone) o en combinación con máquinas centrífugas de plato. Utilizada para separación de la mezcla piezas secas o húmedas y cuerpos de desbaste. La mezcla a ser cribada es depositada manualmente en el embudo de admisión de la máquina cribadora y guiada por medio de vibración a la criba. La válvula dosificadora colocada al costado del embudo, permite un óptimo ajuste del flujo de cribado.

Por medio del ajuste de las revoluciones de avance, se puede adaptar, según se requiera, la frecuencia de vibración (longitud del cedazo) a las diferentes mezclas. Adicionalmente, es posible cambiar los cedazos de forma rápida y sencilla, pues la máquina cribadora incorpora un sistema de cambio rápido de fácil uso.

Mediante una superficie amplia de cedazo se pueden separar piezas voluminosas, mientras que con un estrechamiento de la misma, se realiza la separación cuidadosa de piezas delicadas de filigrana.



UNISEPA (stand-alone) in conjunction with the CF 18 disc-finishing machine



UNISEPA - Separator unit

- Compacta, móvil y de uso flexible.
- Rápido cambio de criba.
- Frecuencia de cribado y tipo de criba ajustables.
- Fácilmente adaptable a sistemas CF 9/18

El nuevo UNISEPA de OTEC es una máquina universal para separación de abrasivos y piezas. UNISEPA puede ser utilizada como unidad de separación individual y compacta o conjuntamente con las máquinas centrífugas de plato OTEC CF 9/18 para mezclas en seco y húmedo de piezas / mezclas de abrasivo.

Más información www.edeltec.com